

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete¹

a településkép védelméről

KIVONAT

----->----->--<<-----<-----

2. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

----->----->--<<-----<-----

2. CityBoard formátumú eszköz: olyan berendezés, amelynek mérete 2,5 m-től 3,5 m-ig terjed, reklám közzétételre alkalmas mérete 7–9 m², és papír vagy fólia alapú, nem ragasztott, hátsó fényforrás által megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik,

----->----->--<<-----<-----

5. információs vagy más célú berendezés: a totemoszlop, az önállóan elhelyezett (szabadon álló) CityLight formátumú eszköz, a CityBoard formátumú eszköz, az útbaigazító tábla, a hirdetővitrin,

----->----->--<<-----<-----

VI. Fejezet

Reklámokra, reklámhordozókra, cégekre, cég- és üzletjelzésekre, továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

13. Reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó követelmények

21. § (1) Közterületen reklámhordozót úgy kell elhelyezni, hogy további reklámhordozó az utasvárók területétől számított 30 m-en belül, valamint egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán 50 m-en belül nem helyezhető el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik a CityLight formátumú eszközre, továbbá a reklámnak nem minősülő berendezésekre, közművelődési célú hirdetőoszlopokra és az építési reklámhálóra.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a CityBoard formátumú eszköz a közterület alábbi részein helyezhető el úgy, hogy a reklámhordozók közötti távolság az adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán a 100 m-t haladja meg:

1. a 35. sz. főút keleti oldalán a 35. sz. főút és a vasúti szintbeli csomópontjától a Fülehalmi utcai csomópontig tartó útszakaszon,

2. a 35. sz. főút nyugati oldalán a 35. sz. főút és a vasúti szintbeli csomópontjától a Keszi utca kereszteződéséig tartó útszakaszon,

3. a 471. sz. főút mentén a Körösi Csoma utcai csomóponttól a Simon István utcai csomópontig tartó útszakasz mindkét oldalán,

4. a 48. sz. főút északi oldalán a Veres Péter utcai csomóponttól a Zúzmara utcai csomópontig tartó

¹ A Közgyűlés a rendeletet a 2023. június 22-ei ülésén fogadta el.

útszakaszon,

5. a 47. sz. főút nyugati oldalán a Somlyai úti csomóponttól a Hosszúpályi úti csomópontig tartó útszakaszon,

6. a 47. sz. főút keleti oldalán a Somlyai úti csomóponttól az Ozmán utcai csomópontig tartó útszakaszon,

7. a 4. sz. főút északi oldalán a Határ úti csomóponttól az István út – Szoboszlói út csomópontig tartó szakaszon,

8. a Kishegyesi út északi oldalán az M35 autópályától a Gitár utcáig tartó útszakaszon,

9. a 33. sz. főút mindkét oldalán a Kishatár úti csomóponttól a Köntösgát sori csomópontig tartó útszakaszon,

10. a 4. sz. főút északi oldalán a Benczúr Gyula utcai csomóponttól a Kurta utcáig terjedő útszakaszon,

11. a 4. sz. főút nyugati oldalán a Baksay Sándor utcától a Zákány utcáig terjedő útszakaszon,

12. a Faraktár utca, és a Mák utca folytatásaként jelölt, 1300/12 hrsz-ú önkormányzati út csomópontjától mért 150 méteres körív területén belül,

13. a Petőfi tér 4. sz. főutat érintő déli szakasza mentén,

14. Segner tér területén,

15. a Füredi út és a Böszörményi út csomópontjától számított 150 méteres körív területén belül,

16. a Doberdó utca és a Böszörményi út csomópontjától mért 150 méteres körív területén belül.

(4) Utasváron történő reklámozás esetében

a) egy utasváróban – annak méretétől függetlenül – legfeljebb 2 darab, 2 oldalas CityLight formátumú eszköz alakítható ki, melyek az utasváró oldalsó vagy hátulsó részén helyezhetők el,

b) reklám kizárólag zárt reklámhordozóban helyezhető el,

c) megvilágításra kizárólag belső fényforrás használható,

d) a reklámhordozó kialakítása csak az utasváró méretének, anyag- és színhasználatának figyelembevételével történhet.

(5) Kioszkon felületenként 1–1 darab, összesen legfeljebb 2 darab 60 x 100 cm méretű reklámhordozó helyezhető el azonos pozícióban.

(6) Hirdetővitrint úgy kell kialakítani, hogy az illeszkedjen a homlokzat meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a falmezőkhöz, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyen az épület építészeti részleteképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyjaival.

(7) Építményen vagy annak építési állványzatán az építési tevékenység idejére építési reklámháló helyezhető ki azzal, hogy annak teljes felülete a mögötte lévő épület homlokzatát kell, hogy illusztrálja.

(8) A reklámhordozó ipari technológiával készült, fém tartószerkezetű lehet.

(9) Utcabútor kizárólag közlekedést nem zavaró módon helyezhető el.

22. § A reklámok megvilágítása során az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

a) kápráztató, vakító fényhatást okozni tilos,

b) a kültéri világító berendezések a fényt a talaj felé sugározhatják, egyéb ferde megvilágítású berendezés csak az élet- és vagyonbiztonság védelme érdekében alakítható ki,

c) a talajszintbe épített fényvető berendezés csak akkor létesíthető, ha annak fénye teljes mértékben a megvilágítandó reklámfelületre irányul.

23. § (1) A Tktv. 11/B. § (4) bekezdése alapján legfeljebb évente összesen tizenkét naptári hét időszakra a polgármester eltérést engedhet e rendeletnek a reklámok, reklámhordozók méretére, darabszámára és elhelyezésének módjára vonatkozó rendelkezései alól.

(2) Az eltérés engedélyezésére irányuló kérelmet írásban kell benyújtani a Főépítési Irodához. A kérelemben meg kell jelölni azt a település szempontjából jelentős eseményt, mely az eltérést indokolja és mellékelni kell a reklám vagy reklámhordozó elhelyezését bemutató helyszínrajzot és a színes, környezetbe illesztett látványtervet.